



Stručný popis

Moderní vzhled svítidla přesvědčí vynikajícími vlastnostmi a promyšlenou konstrukcí. Dvě velikosti a různé varianty svítidel s výbornými světelnými vlastnostmi umožňují široké využití v oblasti konvenční i moderní městské architektury.

Charakteristika

- minimalizované rušivé světlo
- snadná montáž a údržba bez použití nástrojů
- vysoce účinné fasetové reflektory pro velké rozteče při rovnoměrném osvětlení
- distribuci světla lze přizpůsobit různým případům použití
- lak s extrémně vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům

Konstrukce svítidla

Třída ochrany: II. Stupeň krytí: IP65. Těleso svítidla z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny (GFK). Stožárová příruba z hliníkového tlakového odlitku. Nosné prvky z nerezové oceli, V4A. Těleso svítidla opatřeno souvislým silikonovým těsněním EPDM. Difuzor ploché bezpečnostní sklo (ESG) nebo vypouklé čiré PMMA. Otevírání svítidla bez použití nástrojů, vyklápí se směrem dolů. Vysoce kvalitní lak Siteco - Eisenglimmer - kovové šedá, odolný vůči povětrnostním vlivům.

Elektrická výzbroj

Výměna světelného zdroje bez použití nástrojů. Veškeré elektrické komponenty namontované na základové desce, kterou je možné vyklopit a vyjmout bez použití nástrojů. Napojení pomocí konektoru. Verze ECO (redukce světelného toku) pro verze s vysokotlakými výbojkami.

Světelné technické vlastnosti

Vysoce účinné fasetové reflektory se širokou vyzařovací charakteristikou pro rovnoměrné osvětlení. U variant svítidel -M a -T je základní nastavení náklonu 3°. Individuální změna charakteristiky vyzařování nastavením reflektoru. Vysoká účinnost díky optimalizované charakteristice vyzařování a možnost velkých roztečí. Difuzor z plochého bezpečnostního skla nebo čirého PMMA vypouklého tvaru.

DL® 500 MIDI - M



Těleso kulovitého tvaru, vč. výložníku pro montáž na stožár s dřikem 76 mm. Těleso svítidla z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Stožárová příruba a výložník z hliníkového tlakového odlitku. Nosné prvky z nerezové oceli, V4A. Svítidlo povrchově ošetřeno odolnou práškovou barvou Siteco - Eisenglimmer - kovové šedá. Fasetový reflektor pro světelné zdroje HME, HSE/HST, TC-L. Difuzor: ploché sklo nebo vypouklé PMMA. Varianta s dvojitým nebo trojitým výložníkem na dotaz.

světelný zdroj (W)	typ patice	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	objednací číslo
ploché sklo ESG						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	897	600	188	11,8	5NA 247 2-1AE0MS08
1xHME/80 W ECO	E27	897	600	188	11,8	5NA 247 E-1AE1MS08
1xHME/80/125 W	E27	897	600	188	12,2	5NA 247 2-1CE0MS08
1xHME/125 W ECO	E27	897	600	188	12,2	5NA 247 E-1CE1MS08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	897	600	188	12,2	5NA 247 E-1MT0MS08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	897	600	188	12,4	5NA 247 E-1MT1MS08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	897	600	188	12,1	5LA 247 1-2KA0MS08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	897	600	188	11,7	5LA 247 7-2KA0MS08
čiré PMMA, vypouklé						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	897	600	280	10,8	5NA 247 2-1AE0MW08
1xHME/80 W ECO	E27	897	600	280	10,8	5NA 247 E-1AE1MW08
1xHME/80/125 W	E27	897	600	28	11,2	5NA 247 2-1CE0MW08
1xHME/125 W ECO	E27	897	600	280	11,2	5NA 247 E-1CE1MW08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	897	600	280	11,3	5NA 247 E-1MT0MW08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	897	600	280	11,4	5NA 247 E-1MT1MW08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	897	600	280	11,1	5LA 247 1-2KA0MW08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	897	600	280	10,7	5LA 247 7-2KA0MW08